

PV331CN

FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión30 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709255312



Estética







Estética Clásica
Color Negro
Acabado Cristal
Material Cristal
Cristal en acero Sí

Rejillas Parrillas de fundición

Recubrimiento quemadoresNichelatoTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos2

Color mandosEfecto inoxAcabado componentesBlancoLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas1Número total de zonas de cocción1

Opciones

Hueco estándar 476-480x250-254 mm



Características técnicas



Central - Gas - URP - 6.00 kW Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación 50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas

Otros inyectores de gas incluidos

G20 gas natural Cilindrico

G30 Gas Liquido GPL, G110

Gas ciudad


1 W

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

conexión gas

6000 W





Accesorios Compatible

5MP1GOG

Set de 5 mandos Linea para encimeras Gas on Glass

5MPV3MB

....

GRW Soporte para Wok


WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

5MP1GOGB3



GRM





LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm





Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.