

PV331CN

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709255312



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Żeliwo
Powłoka palników	Nikiel
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	2
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Wykończenie komponentów	Biały
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	1
Liczba wszystkich stref grzejnych	1

Opcje

Standardowe wycięcie 476-480x250-254 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu

Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle

Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V)

220-240 V

Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie

Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)

120 cm

Wtyczka

Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu

G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe

Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu


G30 GPL Gaz płynny, G110 gaz miejski

Dostępne inne przyłącza gazowe

Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu

6000 W



Kompatybilne Akcesoria

5MP1G0GB3



GRM



Podstawa do kawiarki do płyt gazowych

LGCN



Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

5MPV3MB



GRW



Podstawa do WOKA

WOKGHU



Żeliwna podstawa do WOKA

Słowniczek oznaczeń



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Sterowanie pokrętlami



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.