

PV332CN

Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension30 cmAlimentationGazTypeGaz

Code EAN 8017709255336



Esthétique







Esthétique Classica Couleur Noir **Finition** Verre Verre Matériau Verre sur inox Oui Grilles Fonte Revêtement brûleurs Nickel Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes

Couleur des manettes Effet inox
Logo Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 2 Nombre total de foyers 2

Options

Encastrement 476-480x250-254 mm

Technologie

SMEG SPA 02/12/2025



Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW Arrière central - Gaz - Rapide - 3.00 kW

Thermocouples

Allumage automatique intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W **Tension** 220-240 V

Type de câble

d'alimentation installé

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

50/60 Hz 120 cm

No

Raccordement gaz

Type de gaz Raccordement au gaz Injecteurs gaz fournis


G20 Gaz naturel Cylindrique

Mono-phasé

G30 GPL Gaz liquide, G110

Gaz de ville

Réglé au gaz naturel Cônique Puissance nominale gaz 4800 W



SMEG SPA 02/12/2025



Accessoires Compatibles

5MP1GOG

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV

5MPV3MB

....

GRW



WOKGHU



Support WOK en fonte

5MP1GOGB3





GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz





Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

SMEG SPA 02/12/2025



Symbols glossary



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.

SMEG SPA 02/12/2025