


PV332CN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
30 cm
גז
גז
8017709255336



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

כן

ברזל יצוק

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

2

אפקט פלדה

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

2

מספר אזורי בישול

2

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

476-480x250-254 mm

מאפיינים טכניים

1.80 kW קדמי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

3.00 kW אחורי-אמצעי - גז - מהירות

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

תד-פאזי

תקע

לא

תדר (Hz)

50/60 Hz

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קובי

Gas connection


Cylindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

4800 W

חרירי גז אחרים כלולים

גז G110, גפ"ם גז נוזלי G30 עירוני



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



5MPV3MB



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת:
למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים



בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור
מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg,
התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על
זכוכית.