


PV364N

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709324704



Design



Design család	Classica
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Standard (átlátszó)
Üveg pereme	Egyenes él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Szabvány
Égők anyaga	Alumínium
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fehér

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	482-486x560-564 mm
------------------	--------------------

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Bal hátsó - Gáz – 2UR (dupla) - 3.60 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Csatlakozódugó Nem

Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz, G110 Városi gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 8000 W



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

Tűzhelygomb készlet- Cortina krém/régi bronz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800P

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/krém gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



5MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/régi sárgaréz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800A

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/antracit gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MPV3MB



Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlógombok