


PV375CN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
70/75 cm
גז
גז
8017709233785



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

אפור

תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול

5

מס' אזורי בישול גז

5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x560-564 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.70
גז - אמצעי - UR - 4.20 kW
kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60
גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט (מתח (וולט	1 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50/60 Hz 120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		

חיבור גז

סוג גז Gas connection	גז טבעי G20/G25 Cilindrical	חיבורי גז אחרים מצורפים (דירוג חיבור גז (ואט	קוני 10500 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		



Not included accessories



GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק

5MP1G0GB3



5MP1G0G
סט כפתורים לכיריים כפתורי Linea (לכיריים גז על זכוכית 5 כפתורים)

GRM
תמיכת מוקה לכיריים גז

LGCN
פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה,
475/495 מ"מ



Symbols glossary (TT)



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת:
למקסימום יציבות ואיתנות.



בסיס מחזק: בסיס מחזק, שפותח בלעדית עבור
מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg,
התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על
זכוכית.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים
במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט



בקרה בכפתורים