

PV631CNR



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
38 cm
גז
גז
8017709218218



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

כן

ברזל יצוק

Black Ceram

כפתורי בקרה

קדמית

1

שחור

נחושת

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

1

מספר אזורי בישול

1

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x252-256 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - אמצעי - UR - 6.00 kW

שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	תקע	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	6000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		



Compatible Accessories



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



GRW

תמיכה לווק



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות |
|  | בקרה בכפתורים |  | בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית |
|  | מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט | | |