PV664LCNR

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	65 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709222123

Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Покриття конфорок	Чорна кераміка
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Чорний
Оздоблення компонентів	Колір міді
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	4
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

Ліва - Газ - RP - 3.10 кВт
Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
Права - Газ - RP - 2.60 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	No
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	8500 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		



Compatible Accessories

GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

GRW

Решетка Wok

LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary

Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Поворотные перключатели