

# **PV695LCNRDE**



Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 90 cm
Energiequelle Gas
Typ der Heiztechnik Gas

EAN-Code 8017709257637



#### Ästhetik







ÄsthetikDolce Stil NovoFarbeSchwarz

Oberfläche Glas Material Glas

**Glasart** Glaskeramik

Glas auf Stahl Ja

Abstellroste Gußeisen
Brennerbeschichtung Black Ceram
Bedienung Bedienknebel
Position Bedienelemente Frontal

Anzahl der Bedienknebel 5

Farbe der BedienknebelSchwarzVerzierung der KomponentenKupferMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

# Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 5
Anzahl der Kochzonen 5

## Optionen



Ausschnittmass 482-486x844-848 mm

SMEG SPA 08.11.2025



## Technische Eigenschaften



Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung

Jo

Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

#### Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen 1

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer

 ${\sf Gesamtanschlusswert}$ 

Spannung

Typ des vormontierten Anschlusskabels

1 W

220-240 V Einphasig Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker 50/60 Hz 120 cm No

#### Gasanschluss

Gasart

Gasanschluss

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze Erdgas (H) G20-20 mbar

Konisch

Erdgas (L) G25-20 mbar -Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG)

G30/31

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen

Nennbelastung Qn

Zylindrisch

13100 W

SMEG SPA 08.11.2025



## Kompatibel Zubehör

#### GRM



Espressokocher - Support

#### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

#### **WOKGHU**



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

SMEG SPA 08.11.2025



## Symbols glossary



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.





Small cut-out for easy installation



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. UR

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.

**SMEG SPA** 08.11.2025