

PVL664CN

Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld


C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Gas

Gas

8017709217839



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Glas auf Stahl

Abstellroste

Beschichtung der Abstellroste

Brenner

Material der Brenner

Brennerbeschichtung

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Weitere Farbvarianten

Dolce Stil Novo

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Ja

Edelstahl

Titanium

Blade-Flame Brennertechnik

Messing

Vernickelt

Bedienknebel

Frontal

4

Schwarz

Siebdruck

Grau

Edelstahl

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen

4

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen

Ausschnittmass 482-486x560-564 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.90 kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	Automatische Einhandzündvorrichtung	Ja
----------------------------------------	----	--------------------------------------------	----

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch		
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31	Nennbelastung Qn	7100 W



Kompatibel Zubehör

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



6MP1BFB3



GRM

Espressokocher - Support



LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für
die Montage von zwei Kochfeldern
parallel in einem
Arbeitsplattenausschnitt



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der
Produktbeschreibung)

Symbols glossary



Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.