

PX164L



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
60 см
Газ
Газ
8017709247416



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Серия

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Linea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Новый

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Эффект нержавеющей стали

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
 Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
 Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт **Частота тока** 50/60 Гц
Напряжение 220-240 В **Длина электрического кабеля** 120 см
Тип электрического кабеля Однофазное

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое
Подключение к газу Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 9000 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ



Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK



TRK
Гриль Террапузи

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |