


PX364L



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
60 cm
Gaz
Gazowa
8017709252106



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Seria
Ruszt
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Kolor nadruku

Classica
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Nowy
Żeliwo
Smeg Contemporary
Aluminium
Pokręta
Front
4
Efekt stali nierdzewnej
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	4
Liczba palników gazowych	4

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)

120 cm

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 9000 W



Not included accessories



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU






Żeliwna podstawka do WOKA



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |
|  | Sterowanie pokrętłami | | |