


PX375MB



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Standard |
| Mål | 70/75 cm |
| Strømtilførsel | Gass |
| Type | Gasskokeplate |
| EAN-kode | 8017709321628 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Estetikk | Classic |
| Serie | Ny |
| Farge | Matt Sort |
| Finish | Matt sort |
| Materiale | Emaljert |
| Panne stativ | Støpejern |
| Brennere | Smeg Contemporary |
| Materiale brennere | Aluminium |
| Brannbelegg | Svart Ceram |
| Type kontroll innstilling | Vridere |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 5 |
| kontroller farge | Matt Sort |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Sølv |

Program / funksjoner

| | |
|-------------------------------|---|
| Antall gasstilberedningssoner | 5 |
| Antall tilberedningssoner | 5 |

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - URP - 4.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.80 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.80 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 1 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spenning (V) | 220-240 V | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Type ledning | Enfase | Støpseltype | Nei |

Gasstilkobling

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| Gasstype | Naturgass G20 | Andre gasstilkoblinger følger | Konisk |
| Gasstilkobling | Sylindrisk | Måling av gassforbindelse (W) | 11300 W |
| Andre medfølgende dyser | Flytende gass G30 GPL | | |



Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support






Alternative products



PX375

Farge: Rustfritt stål

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |
|  | Bryterknottkontroll | | |