

PX375MB



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709321628



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Serie
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Beläggning på brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Classic
Mattsvart
Mattsvart
Emaljerad
Ny
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Svart keramisk
Vred
Front
5
Mattsvart
Silver

Program/funktioner

Antal kokzoner gashäll 5
Totalt antal zoner 5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - URP - 4.00 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas		

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	11300 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		



Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare







WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



TPK
Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Kontrollvred |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. | | |