PX7502

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-**код**	8017709254797

Эстетика

Эстетика	Linea
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Рамка	Да
Цвет рамки	Эффект нержавеющей стали
Серия	Новый
Решетки	Чугунные
Горелки	Вертикальное пламя
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	500-503x730-733 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.00 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 3.00 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	12350 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ		



Not included accessories

GRW

Решетка Wok

WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

TPK

Гриль Teppanyaki

Symbols glossary (TT)

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Поворотные перключатели

Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.