


PXL675L

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709217808



Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Rustfritt stål
Pannestativ belegg	Titanium
Brennere	Laminar
Materiale brennere	Messing
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Sort
Andre tilgjengelige farger	Sort

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningssoner	5
Antall gasstilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x700-704 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten venstre - Gass - URP - 3.50 kW

Midten bak - Gass - SRD - 1.60 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Høyre bak - Gass - RP - 2.50 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
 Gasstilkobling Sylinderisk
 Andre medfølgende dyser Naturgass G25, Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk
 Måling av gassforbindelse (W) 9600 W



Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

6MP1BF
6 Linea bryterknotter for platetopper med blade flame



GRM
Gasplatetopper støtterist til Espressokanne

6MP1BFB3



TPK
Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

Symbols glossary (TT)



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.



Bryterknottkontroll