
PXL675L

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gaz
Kod EAN	8017709217808



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Dolce Stil Novo
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Stal nierdzewna
Powłoka rusztów	Tytan
Palniki	Laminat
Materiał palników	Mosiądz
Powłoka palników	Nikiel
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	5
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Kolor nadruku	Czarny
Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	5
Liczba palników gazowych	5

Opcje

Standardowe wycięcie	482-486x700-704 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW
Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.60 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy		

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne		
Zamienne dysze do gazu	G25 gaz naturalny, G30 GPL Gaz płynny	**Moc przyłączeniowa gazu**	9600 W



Not included accessories



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

6MP1BF

Zestaw pokręteł do płyty - Linea (6 szt.)





GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych

6MP1BFB3





TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Sterowanie pokrętłami