

RC20XDNC



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	Ja
Kühlsystem	No Frost
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709343309



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Inox Look	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Silber
Ausführung der Gerätetür	Edelstahl-Optik	Markenlogo	3D
Position des Türgriffs	Griffmulde	Ausführung des Displays	LED
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Position des Displays	Extern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Flaschenbord	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Anzahl der Beleuchtungen	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade Ja

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 3

Anzahl der Flaschenborde 1

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control Zubehör Ja
Flaschenbord, Eierablage

Multiflow-Umluftsystem Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen 3

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör 1 Eiswürfelschale

Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen

Schnellgefrieren, ECO

Türalarm

Ja

Temperaturalarm

Ja

Temperatursteuerung

Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch 158 kWh/Jahr

Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse C

Lagerzeit bei Störung 10 h

Luftschallemissionsklasse B

4-Sterne 10,0 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l) 331 l

Gefriervermögen

Klimaklassen SN, N, ST, T

EEl

64 %

Summe der Rauminhalte 96 l
der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 235 l
der Kaltlagerfächer und
der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 200 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 0,9 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz
Länge Netzkabel 200 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 600 mm
Produkttiefe ohne
Türgriff 592 mm

Produkthöhe 2000 mm
Produktbreite bei max.
Türöffnungswinkel 831 mm



