

S8L1721F





FamíliaFrigoríficoInstalaçãode encastreCategoria1 portaNicho para encastre178Largura de referênciaAté 60Altura de referência160 - 200TecnologiaVentilado

Tipo de dobradiças Dobradiças deslizantes

Dobradiças À direita
Portas reversíveis Sim

Código EAN 8017709294717



Design



DesignUniversalLogótipoLogótipo serigrafado

CorBrancoCor do perfil dasCinzaSériePlanoprateleiras

Material da porta Aço Cor dos perfis das Cinza

Material das laterais Aço gavetas

Cor das laterais Laterais em branco Cor do perfil da Cromado prateleira de vidro

Display Display com LEDs

Posição display Interno

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras 5 Prateleira da gaveta Sim ajustáveis dos legumes

Gavetas para fruta e 1 Tipologia de prateleira Vidro

legumes sobre a gaveta dos

Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura legumes ajustáveis Iluminação interna do Sim

Tipo das gavetas para Com guias deslizantes frigorífico
legumes Tipo de iluminação do LED frigorífico

Composição do interior da porta do frigorífico



Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta para garrafas

Compartimentos da porta ajustáveis

3

1

Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico Kit de placas de

congelação, Suporte de

ovos

Ventilado Sim

Outras características técnicas

Funções do display

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Ciclopentano

38 q

Eletrónico

1 R600a

Performance / Etiqueta energética

F

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

143 kWh/a

F

311 I

Volume líquido do

Arrefecimento rápido

Compressor standard

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

311 I

1

34 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST 125 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica

(F;E) Schuko

Potência nominal Corrente (Amperes) 100 W

0.7 A

Tensão (Volts) Frequência (Hz)


de alimentação

230-240 V

50 Hz

Comprimento do cabo 240 cm







Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Benefit (TT)

Sistema de ventilação

O sistema de ventilação contribui para uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C

Iluminação interior

lluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação

Display interno

Display interno para um controlo preciso da temperatura