


SBC4104B3



Termékcsalád

Kategória

Vitalitási rendszer

Tápellátás

Hőforrás

Hűtés típusa

Sokkoló hűtő

45cm kompakt

Igen

Elektromos

Elektromos

Légkeveréses



Küllem

Design család

Linea

Üveg típusa

Clear1

Szín

Fekete

Serigraphy colour

Grey

Felületkezelés

Fényes

Ajtó

Teljes üveg

Design

Flat

Fogantyú

Linea minimal

Anyag

Üveg

Fogantyú színe

Fekete

Alternative colours available

Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido

Logo

Silk screen

Programok / Funkciók

Melegítő funkciók száma

4

Automatikus programok

10

Hideg funkciók száma

4

Automatikus tisztítás



Testreszabható receptek

100

Hideg funkciók



Előhűtés



Hűtés



Mélyhűtés



Palackhűtés



Tartósítás

Melegítő funkciók



Alacsony hőmérsékletű sütés



Kiolvasztás idő szerint



Kelesztés



Fogyasztásra kész



Kiolvasztás súly alapján

Kezelő elemek



Kijelző / óra

TFT grafika, színes érintőképernyő

Vezérlőbeállítás

Érintésvezérlés

Opciók



Ajtónyitás-riasztó Igen
Időzítő Igen
Időzítő 2
A zár/gyermekbiztonság vezérlése Igen
Sütés maghőmérővel Igen

Hűtés szondával Igen
Bemutatóterem demó opció Igen
Hangjelzések Polifónia
Kronológia Igen, az utolsó 10 használt funkció
Érintési útmutató Sì, a pressione prolungata su display

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Kompresszor típusa Szabvány
Hűtőközeg gáz típusa R290
Refrigerant Quantity 58 g
Klímaosztály SN, N, ST, T
Hőmérsékletszabályozás Elektronikus
Minimális hőmérséklet -28 °C
Maximális hőmérséklet 75 °C
Sütőtér anyaga Rozsdamentes acél
Polcok száma 3
Polcok típusa Fémállványok

Lámpák száma 1
Világítás típusa Halogén
Fényerősség 1 W
Az ajtó kinyitásakor világít Igen
Felső fűtőelem – Teljesítmény 250 W
Ajtónyitás típusa Standard nyitás
Biztonsági termosztát Igen
Fűtés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor Igen
Bruttó térfogat 34 l

Mellékelt tartozékok

















Rács hátsó ütközővel 1
Palacktartó rács 1
Hőmérséklet-érzékelő. Igen
Egyéb Mikroszálas kendő

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko
Feszültség 220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 270 W
Jelenlegi 2.5 A
Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 200 cm



Symbols glossary (TT)

	Gyereklár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Hűtés: Lehetővé teszi az élelmiszer gyors lehűtését 80/90 °C-ról 3 °C-ra kevesebb mint 90 perc alatt, a baktériumok szaporodásának megakadályozása, az élelmiszerek átlagos élettartamának meghosszabbítása és az élelmiszerek minőségének változatlan fenntartása érdekében.
	Hidegen tárolás: lehetővé teszi, hogy az élelmiszer a kívánt hőmérsékleten maradjon -35°C és +75°C között, és a lehető legjobb szolgálja fel az ízek és aromák fokozása érdekében.		Előhűtés: lehetővé teszi, hogy a fagyasztótér -30 °C-ra hűljön, mielőtt élelmiszert helyezne a sokkolóba, hogy a legjobb hűtési és fagyasztási eredményeket biztosítsa. Ajánlatos 15 perces előhűtési ciklust futtatni.
	Palackhűtés: lehetőség van a borok és italok gyors hűtésére, csökkentve a hűtőszekrényben való tárolás szükségességét, jelentős helymegtakarítással. Az italok hűtése körülbelül 1 °C/perc sebességgel történik.		Az élelmiszer mélyhűtése egy nagyon gyors folyamat (0/90 °C-ról -18 °C-ra kevesebb, mint 270 perc alatt), amely lehetővé teszi az élelmiszer átlagos élettartamának meghosszabbítását (akár 70% -kal) és a friss élelmiszer érzékszervi és táplálkozási jellemzőinek megtartását, mivel megakadályozza a makrokristályok képződését, amelyek tönkreteszik az élelmiszer rostjait.
	Elektromos		Automatikus tisztítás: a sütőtér szárítási ciklusát nyitott ajtó mellett kell lefuttatni a használat során keletkező páralecsapódás kiküszöbölése érdekében
	45 cm magas kompakt készülékek – tökéletes megoldás a kis magasságú konyhák funkcionális követelményeinek kielégítésére. Különböző típusokban és stílusokban kapható.		Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.
	A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.		Fogyasztásra kész Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az élelmiszereket egész nap biztonságosan a hűtőszekrény hőmérsékletén tartsa, és közvetlenül a hazaérkezése előtt felmelegítse, hogy meleg, fogyasztható legyen.
	Alacsony hőmérsékletű főzés: Ez a funkció abból áll, hogy az ételt állandó hőmérsékleten, a hagyományos főzési hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten főzi meg. A hús zsendőbb és lédúsabb lesz, megőrizve azt a puhaságot, amelyet csak ez a főzési technika tesz lehetővé.		Tészta kelesztése/ Joghurtkészítés: ez a funkció lehetővé teszi a megfelelő kelesztés tökéletes feltételeinek megteremtését, a keveréket a kívánt ideig ellenőrzött hőmérsékleten tartja, elkerülve a hirtelen páratartalom-változásokat. Ez a funkció lehetővé teszi valódi házi joghurt készítését is.
	Felolvasztás idő vagy súly szerint: lehetővé teszi az élelmiszerek gyors és egyenletes felolvasztását, anélkül, hogy az élelmiszer részben megfőne, és befolyásolná a fehérjetartalmát, valamint elkerülhetetlenül rontaná a minőséget. Az eljárás szabályozza a hőmérsékletet, megőrizve az élelmiszer természetes nedvességét és illatát.		Felolvasztás idő vagy súly szerint: lehetővé teszi az élelmiszerek gyors és egyenletes felolvasztását, anélkül, hogy az élelmiszer részben megfőne, és befolyásolná a fehérjetartalmát, valamint elkerülhetetlenül rontaná a minőséget. Az eljárás szabályozza a hőmérsékletet, megőrizve az élelmiszer természetes nedvességét és illatát.