


# SBC4104G




Produktfamilie	Blast Chiller
Produktkategorie	Kompakt 45 cm
Vitality System	Ja
Spannung	Elektrisch
Energiequelle	Elektrisch
Kältekammer/Garraum	
Kühlsystem	Ventiliert



## Ästhetik

Ästhetik	Linea	Glasart	Klarglas1
Farbe	Neptune Grey	Farbe des Dekors	Schwarz
Oberfläche	Matt	Gerätetür	Vollverglasung
Design	Flach	Türgriff	Linea minimal
Materialart	Glas	Ausführung des Türgriffs	Metall satiniert und Schwarz
Alternative colours available	Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido	Markenlogo	Siebdruck

## Programme / Funktionen

Anzahl der ventilierten Wärmefunktionen	4
Automatikprogramme	10
Anzahl der ventilierten Kältefunktionen	4
Automatischer Desinfektion-Reinigungszyklus	
Eigene Rezepte	100

## Bedienelemente



Display	4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige, Touch-Control	Bedienungsart	Touch-Control
---------	--	---------------	---------------

## Optionen



<b>Türalarm</b>	Ja	<b>Kühlen mit Kerntemperaturfühler</b>	Ja
<b>Programmuhr/Timer</b>	Ja	<b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b>	Ja
<b>Einstellbare Programmuhr/Timer</b>	2	<b>Akustische Signaltöne bei Temperaturerreichung, abschaltbar</b>	Polyphon
<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja	<b>Chronologie</b>	Ja, die letzten 10 Funktionen
<b>Garen mit Kerntemperaturfühler</b>	Ja	<b>Touch-Guide</b>	Ja, bei längerer Berührung am Display

## Technische Eigenschaften



<b>Art des Kompressors</b>	Standard	<b>Art der Einschubschienen</b>	Einhängerahmen verchromt
<b>Art des Kältemittels</b>	R290	<b>Art der Beleuchtung</b>	LED
<b>Refrigerant Quantity</b>	58 g	<b>Leistung der Beleuchtung</b>	1 W
<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST, T	<b>Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei Türöffnung</b>	Ja
<b>Temperaturregelung</b>	Elektronisch	<b>Leistung der Oberhitze</b>	250 W
<b>Temperatur min.</b>	-28 °C	<b>Art der Türöffnung</b>	Standard
<b>Temperatur max.</b>	75 °C	<b>Sicherheitsthermostat</b>	Ja
<b>Material der Kältekammer/Garraum</b>	Edelstahl	<b>Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung</b>	Ja
<b>Anzahl der Kälte-/Garebenen</b>	3	<b>Bruttovolumen Kältekammer/Garraum</b>	34 l

## Serienzubehör

<b>Ablagerost mit Tiefensperre</b>	1	<b>Kerntemperaturfühler</b>	Ja
<b>Flaschenträger</b>	1	<b>Sonstiges</b>	Mikrofasertuch

## Elektrischer Anschluss







<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Absicherung</b>	2.5 A
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	270 W	<b>Länge Netzkabel</b>	200 cm



---

## Symbols glossary (TT)

---

	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Elektro-Anschluss
	Automatische Reinigung: ein Reinigungszyklus der Kältekammer, der bei geöffneter Gerätetür durchgeführt werden kann, um eine Kondensation zu vermeiden.		Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.
	Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.		Nutzvolumen 34 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.