

# SBC4104G



Famille

Cellules de refroidissement rapide et de réchauffage

Catégorie

Compact 45 cm

Vitality system

Oui

Alimentation

Electrique

Source de chaleur

Electrique

Type de refroidissement

Ventilé



## Esthétique

Esthétique

Linéa

Type de verre

Clair1

Couleur

Neptune Grey

Couleur de la sérigraphie

Noir

Finition

Mat

Porte

Plein verre

Design

Plat

Poignée

Linéa minimal

Matériau

Verre

Couleur de la poignée

Métal satiné et noir

Autres couleurs disponibles

Inox, Noir Intense, Gris Neptune, Noir brillant

Logo

Sérigraphié

## Programmes / Fonctions

N° de fonctions de réchauffage

4

Programmes automatiques

10

N° de fonctions de refroidissement

4

Nettoyage automatique



Recettes personnalisables

100

## Commandes



Afficheur / Horloge

TFT graphique , tactile, coloré

Type de commandes

Commandes tactiles

## Options



<b>Alarme porte ouverte</b>	Oui	<b>Refroidissement rapide avec sonde</b>	Oui
<b>Minuteur</b>	Oui	<b>Mode Expo</b>	Oui
<b>Minuteur</b>	2	<b>Sons</b>	Polyphoniques
<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfants</b>	Oui	<b>Chronologie</b>	Oui, dernières 10 fonctions utilisées
<b>Cuisson avec sonde</b>	Oui	<b>Guide Tactile</b>	Oui, avec pression prolongée sur l'afficheur

## Technologie



<b>Type de compresseur</b>	Standard	<b>Nombre de lampes</b>	1
<b>Type de gaz réfrigérant</b>	R290	<b>Type d'éclairage</b>	LED
<b>Quantité de réfrigérant</b>	58 g	<b>Puissance de l'éclairage</b>	1 W
<b>Classe climatique</b>	SN, N, ST, T	<b>Eclairage à l'ouverture de la porte</b>	Oui
<b>Contrôle de température</b>	Électronique	<b>Puissance résistante voûte</b>	250 W
<b>Température minimale</b>	-28 °C	<b>Type d'ouverture de la porte</b>	Abattante
<b>Température maximale</b>	75 °C	<b>Thermostat de sécurité</b>	Oui
<b>Matériau de la cavité</b>	Inox	<b>Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte</b>	Oui
<b>Nombre de niveaux de cuisson</b>	3	<b>Volume brut</b>	34 l
<b>Type de niveaux</b>	Supports en métal		

## Accessoires inclus







<b>Grille avec arrêt arrière</b>	1	<b>Sonde de cuisson</b>	Oui
<b>Grilles porte bouteilles</b>	1	<b>Autres accessoires</b>	Chiffon micro-fibre

## Raccordement électrique

<b>Type de prise</b>	(F;E) Schuko	<b>Intensité</b>	2.5 A
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Puissance nominale électrique (W)</b>	270 W	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	200 cm



## Symbols glossary (TT)

	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		Electrique
	Nettoyage automatique : un cycle de séchage de la cavité à effectuer avec la porte ouverte, pour éliminer toute condensation qui se serait formée pendant l'utilisation.		45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.
	Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.		Indique le volume utile de la cavité du four.