

SBC4104G



Produktgrupp

Kategori

Vitality-system

Energikälla

Värmekälla

Typ av kyla

Blast chiller

Kompakt 45 cm

Ja

Elektrisk

Elektrisk

Ventilerad



Estetisk linje

Estetik

Färg

Finish

Design

Material

Alternativa färger tillgängliga

Linea

Neptune Grey

Matt

Platt

Glas

Rostfritt stål, Helt svart, Neptune-grå, Svart, blank

Typ av glas

Färg screentryck

Dörr

Handtag

Färg på handtag

Logotype

Clear1

Svart

Helglas

Linea minimal

Satinerad metall och svart

Med screentryck

Program/funktioner

Antal värmefunktioner

4

Automatikprogram

10

Antal kylfunktioner

4

Automatisk rengöring



Egna recept

100

Kommandon



Display / Klocka

TFT grafik, touch screen, med färg

Typ av kontroller

Touchkontroll

Alternativ



Larm vid öppen dörr	Ja	Kylning med termometer	Ja
Timer	Ja	Demoläge	Ja
Timer	2	Typ av signal	Polyfonisk
Barnlås	Ja	Historik	Ja, 10 senast använda funktioner
Tillagning med matlagningstermometer	Ja	Guidad touch	Ja, genom längre tryck på display

Teknisk specifikation



Typ av kompressor	Standard	Antal lampor	1
Typ av kylmedium	R290	Typ av lampa	Halogenlampor
Mängd köldmedium	58 g	Effekt belysning	1 W
Klimatklass	SN, N, ST, T	Belysning tänds när luckan öppnas	Ja
Temperaturkontroll	Elektronisk	Övre värmeelement - Effekt	250 W
Minimum temperatur	-28 °C	Luckhängning	Standardöppning
Maximum temperatur	75 °C	Skyddstermostat	Ja
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	Värmeelement slås av när luckan öppnas	Ja
Antal hyllplan	3	Bruttovolym	34 l
Typ av ugnstegar	Ramar i metall		

Standardtillbehör







Galler med bakre stopp	1	Matlagningstermometer	Ja
Flaskhållare - galler	1	Övrigt	Mikrofibrertrasa

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Ström	2,5 A
Spänning	220-240 V	Frekvens (Hz)	50 Hz
Anslutningseffekt	270 W	Sladdens längd	200 cm



Symbols glossary (TT)

	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Elektrisk anslutning
	Automatisk rengöring: en cykel för torkning av innerutrymmet som ska genomföras med öppen lucka för att eliminera eventuell kondensation som bildats under användningen.		Kompakta apparater med en höjd på 45 cm – en perfekt lösning som uppfyller de funktionella kraven för lägre köksutrymmen. Tillgänglig i många olika typer och stilar.
	Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.		Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.