

# SBC4304X




|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Familia</b>                  | Abatidor       |
| <b>Categoría</b>                | Compacto 45 cm |
| <b>Vitality system</b>          | Si             |
| <b>Alimentación</b>             | Eléctrico      |
| <b>Sistema de cocción</b>       | Eléctrico      |
| <b>Sistema de refrigeración</b> | Ventilado      |



## Estética

|                            |                  |                          |                           |
|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Estética</b>            | Clásica          | <b>Tipo de inox</b>      | Cepillado                 |
| <b>Color</b>               | Acero Inoxidable | <b>Tipo de vidrio</b>    | Nerovista                 |
| <b>Acabado</b>             | Anti-huellas     | <b>Puerta</b>            | Con 2 bandas horizontales |
| <b>Diseño</b>              | Plato            | <b>Tirador</b>           | Clásica                   |
| <b>Acabado componentes</b> | Acero Inoxidable | <b>Color del tirador</b> | Efecto inox               |
| <b>Material</b>            | Acero Inoxidable | <b>Logo</b>              | Embutido                  |

## Programas/Funciones

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Número de funciones de cocción</b> | 4   |
| <b>Programas automáticos</b>          | 10  |
| <b>N. funciones de frío</b>           | 4   |
| <b>Limpieza automática</b>            |  |
| <b>Recetas personalizables</b>        | 100   |

## Mandos



|                        |                                      |                |                |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Display / Reloj</b> | Pantalla táctil gráfica en color TFT | <b>Ajustes</b> | Control táctil |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|

## Opciones



|  |    |                               |   |
|--|----|-------------------------------|---|
| <b>Alarma apertura puerta</b>                      | Si | <b>Enfriamiento con sonda</b> | Si                                      |
| <b>Cuentaminutos</b>                               | Si | <b>Opción Show Room Demo</b>  | Si                                      |
| <b>Programador</b>                                 | 2  | <b>Tonos</b>                  | Polifónico                              |
| <b>Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños</b> | Si | <b>Cronología</b>             | Sí, las últimas 10 funciones utilizadas |
| <b>Cocción con termómetro sonda</b>                | Si | <b>Guías táctiles</b>         | Sí, presionando el display              |

## Características técnicas



|                                     |                     |  |           |
|-------------------------------------|---------------------|--|-----------|
| <b>Tipo de compresor</b>            | Estándar            | <b>N.º de luces</b>                                    | 1         |
| <b>Tipo de gas refrigerante</b>     | R290                | <b>Tipo de Luz</b>                                     | Halógenas |
| <b>Cantidad de refrigerante</b>     | 58 g                | <b>Potencia luz</b>                                    | 1 W       |
| <b>Clase climática</b>              | SN, N, ST, T        | <b>Encendido de la luz al abrir la puerta</b>          | Si        |
| <b>Regulación de la temperatura</b> | Electrónica         | <b>Resistencia superior - Potencia</b>                 | 250 W     |
| <b>Temperatura mínima</b>           | -28 °C              | <b>Apertura de la puerta</b>                           | Frontal   |
| <b>Temperatura máxima</b>           | 75 °C               | <b>Termostato de seguridad</b>                         | Si        |
| <b>Material de la cavidad</b>       | Acero Inoxidable    | <b>Interrupción de resistencias al abrir la puerta</b> | Si        |
| <b>N.º de estantes</b>              | 3                   | <b>Volúmen bruto</b>                                   | 34 l      |
| <b>Tipo de estantes</b>             | Bastidores de metal |  |           |

## Equipo accesorios incluidos







|                                   |   |                                     |                  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| <b>Bandeja con tope posterior</b> | 1 | <b>Sonda de temperatura EasyFit</b> | Si               |
| <b>Botellero</b>                  | 1 | <b>Otro</b>                         | Microfiber cloth |

## Conexión eléctrica

|  |              |  |        |
|--|--------------|--|--------|
| <b>Enchufe</b>                               | (F;E) Schuko | <b>Corriente</b>                       | 2,5 A  |
| <b>Tensión</b>                               | 220-240 V    | <b>Frecuencia</b>                      | 50 Hz  |
| <b>Datos nominales de conexión eléctrica</b> | 270 W        | <b>Largo del cable de alimentación</b> | 200 cm |



## Symbols glossary (TT)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños. |  | Electric  |
|  | Limpieza automática: un ciclo de secado de la cavidad a realizar con la puerta abierta, para eliminar cualquier condensación formada durante el uso.  |  | 45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina. |
|  | Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.  |  | Indica el volumen útil de la cavidad del horno  |