

# SBC4304X



Famille

Cellules de refroidissement rapide et de réchauffage

Catégorie

Compact 45 cm

Vitality system

oui

Alimentation

Electrique

Source de chaleur

Electrique

Type de refroidissement

Ventilé



## Esthétique

Esthétique

Classica

Autres couleurs disponibles

Inox, Noir Intense, Gris Neptune, Noir brillant

Couleur

Inox

Type de verre

Noir Eclipse

Finition

Anti-trace

Porte

Avec 2 bandeaux horizontaux

Design

Plat

Poignée

Classica

Finition des composants

Inox

Couleur de la poignée

Effet inox

Matériau

Inox

Logo

Embouti

Type d'inox

Brossé

## Programmes / Fonctions

Programmes automatiques

8

N° de fonctions de réchauffage

6

N° de fonctions de refroidissement

5

Nettoyage automatique



Recettes personnalisables

100

Fonctions refroidissement rapide



Conservation



Pré-refroidissement



Refroidissement rapide



Refroidissement rapide bouteilles



Surgélation

## Fonctions de réchauffage



Fonctions réchauffage



Levage



Pronto

Décongélation

Chauffage

Yaourt

Multi-step

Oui, jusqu'à 2 fonctions

## Commandes



Afficheur / Horloge

TFT graphique , tactile, coloré

Type de commandes

Commandes tactiles

## Options



Alarme porte ouverte

oui

Refroidissement rapide avec sonde

oui

Minuteur

oui

Mode Expo

oui

Minuteur

2

Sons

Polyphoniques

Verrouillage

oui

Chronologie

Oui, dernières 10 fonctions utilisées

commandes / Sécurité enfants

Cuisson avec sonde

oui

Guide Tactile

Oui, avec pression prolongée sur l'afficheur

## Technologie



Type de compresseur

Standard

Nombre de lampes

1

Type de gaz réfrigérant

R290

Type d'éclairage

LED

Quantité de réfrigérant

58 g

Puissance de l'éclairage

1 W

Classe climatique

SN, N, ST, T

Eclairage à l'ouverture de la porte

oui

Contrôle de température

Électronique

Puissance résistante voûte

250 W

Température minimale

-28 °C

Type d'ouverture de la porte

Abattante

Température maximale

75 °C

Thermostat de sécurité

oui

Matériau de la cavité

Inox

Arrêt éléments

oui

Nombre de niveaux de cuisson

3

chauffants à l'ouverture de la porte

Volume brut

34 l

Type de niveaux

Supports en métal

## Accessoires inclus

Clayette porte-bouteilles

oui


Autres accessoires

Chiffon micro-fibre
















Sonde de cuisson            oui

## Raccordement électrique

Tension	220-240 V	Intensité	2,5 A
Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	270 W	Longueur du câble d'alimentation	200 cm



## Symbols glossary

	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		Refroidissement rapide : il permet de refroidir rapidement les aliments, en les faisant passer de la température de cuisson à 3°C en moins de 90 minutes. Il prévient également la prolifération des bactéries, prolonge la durée de vie de l'aliment et maintient sa qualité dans le temps.
	Conservation : permet de maintenir les aliments à la température désirée, de les servir à la température idéale pour rehausser leurs arômes et leurs saveurs.		Pré-refroidissement : il permet de refroidir la cavité à -30°C avant de mettre les aliments dans la cellule de refroidissement, pour assurer les meilleurs résultats de refroidissement et de surgélation. Un cycle de pré-refroidissement de 15 minutes est recommandé.
	Refroidissement de bouteille : permet de refroidir rapidement les bouteilles de vin et les boissons (environ 1° par minute) sans avoir besoin de les garder toujours fraîches dans le réfrigérateur.		Surgélation : congèle rapidement les aliments de la température de cuisson jusqu'à -18°C, en moins de 270 minutes. Les aliments congelés avec la cellule de refroidissement peuvent se conserver jusqu'à 70 % plus longtemps et conserver les mêmes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles que les aliments frais.
	Electrique		Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.
	Nettoyage automatique : un cycle de séchage de la cavité à effectuer avec la porte ouverte, pour éliminer toute condensation qui se serait formée pendant l'utilisation.		45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.
	Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.		Indique le volume utile de la cavité du four.
	Pronto : cette fonction spéciale permet de conserver les aliments à la température du réfrigérateur toute la journée et de les réchauffer juste avant le retour à la maison, ce qui permet de les trouver prêts à être consommés, à la température optimale.		Cuisson à basse température : la cellule de refroidissement permet de cuire les aliments à une température constante, inférieure à celle utilisée pour la cuisson traditionnelle. La viande est plus tendre et plus juteuse, son aspect et sa saveur sont exaltés au maximum.
	Levage/Yaourt : cette fonction crée les conditions parfaites pour un levage correct, en maintenant la pâte à température contrôlée pendant le temps désiré, en évitant les changements soudains du taux d'humidité. Cette fonction permet également de préparer de véritables yaourts maison.		