


SBC4304X



Famiglia	Abbattitore
Categoria	Compatto 45 cm
Vitality system	Sì
Alimentazione	Elettrico
Fonte di calore	Elettrico
Tipo di raffreddamento	Ventilato



Estetica

Estetica	Classica	Colori disponibili	Acciaio, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido
Colore	Acciaio Inox	Tipo vetro	Eclipse
Finitura	Antimpronta	Porta	Con 2 fasce orizzontali
Design	Piatto	Maniglia	Classica
Finitura componenti	Inox	Colore maniglia	Effetto inox
Materiale	Inox	Logo	Imbutito
Tipo Inox	Satinato		

Programmi / Funzioni

Programmi automatici	8
N° funzioni calde	6
N° funzioni fredde	5
Pulizia automatica	
Ricette personalizzabili	100

Funzioni fredde

Abbattimento	Conservazione	Pre-raffreddamento
--------------	---------------	--------------------

Raffredda bevande	Surgelazione
-------------------	--------------

Funzioni calde

Cottura a bassa temperatura	Lievitazione	Ready to eat
-----------------------------	--------------	--------------

Scongelamento	Riscaldamento	Yoghurt
---------------	---------------	---------

Multi-step

Sì, fino a una sequenza di 2 funzioni

Comandi



Display

TFT touch

Regolazione comandi

Touch control

Opzioni



Allarme porta aperta Sì

Contaminuti Sì

Contaminuti impostabili 2

Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini Sì

Cottura con sonda Sì

Abbattimento con sonda Sì

Modalità showroom / fiera Sì

Toni Polifonici

Cronologia Sì, ultime 10 funzioni recenti utilizzate

Touch guide Sì, a pressione prolungata su display

Caratteristiche Tecniche



Tipo di compressore Standard

Tipo di gas refrigerante R290

Quantità refrigerante 58 g

Classe climatica SN, N, ST, T

Regolazione della temperatura Elettronica

Temperatura minima -28 °C

Temperatura massima 75 °C

Materiale della cavità Acciaio

N° di ripiani 3

Tipo di ripiani Telai in metallo

Ventola Singola

N° di luci 1

Tipo di Luce LED

Potenza luce 1 W

Accensione luce Sì

all'apertura porta

Resistenza cielo - 250 W

Potenza

Apertura porta A ribalta

Termostato di sicurezza Sì

Interruzione resistenze Sì

all'apertura della porta

Volume lordo della cavità 34 l

Dotazione accessori Inclusi

Griglia con stop 1

Griglia porta bottiglie Sì

Sonda di temperatura Sì

Altro Panno in microfibra

Collegamento Elettrico

Tensione 220-240 V

Spina (F;E) Schuko

Corrente 2.5 A


Frequenza 50 Hz

Dati nominali di
collegamento elettrico














270 W

Lunghezza cavo di
alimentazione

200 cm



Glossario simboli

-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Mantenimento:** permette di mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo al meglio esaltandone aromi e sapori.
-  **Raffredda bottiglie:** consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.
-  **Elettrico**
-  **Pulizia automatica:** un ciclo di asciugatura della cavità da effettuare a porta aperta, per eliminare eventuale condensa formatesi durante l'utilizzo.
-  **Comandi Touch Control:** Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
-  **Ready to eat:** questa speciale funzione consente di mantenere i cibi alla temperatura di frigorifero tutto il giorno, e riscaldarli appena prima del ritorno a casa, facendoceli trovare pronti per essere consumati, alla temperatura ottimale.
-  **Lievitazione/ Yogurt:** funzione che crea le condizioni perfette per una corretta lievitazione, mantenendo l'impasto a temperature controllate per il tempo desiderato, evitando improvvisi sbalzi nei livelli di umidità. Questa funzione consente anche la realizzazione di genuini yogurt fatti in casa.
-  **Abbattimento:** permette di raffreddare rapidamente gli alimenti, portandoli dalla temperatura di cottura a 3°C in meno di 90 minuti. Inoltre, permette di prevenire la proliferazione batterica, prolungare la vita dell'alimento e mantenerne inalterata la qualità nel tempo.
-  **Pre-raffreddamento:** permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione. Si consiglia di effettuare un ciclo di pre-raffreddamento di 15 minuti.
-  **Surgelazione:** permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.
-  **Antimpronta:** Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.
-  **45 cm:** Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina.
-  **Indica il volume utile della cavità del forno.**
-  **Cottura a bassa temperatura:** l'abbattitore consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante, più bassa di quella utilizzata per le cotture tradizionali. La carne risulta più tenera e succosa, esaltata al massimo nell'aspetto e nel sapore.