

SBC4604WNR



Rodzina produktów
Kategoria
Vitality system
Zasilanie
Źródło ciepła
Typ chłodzenia

Blast chiller
Urządzenia kompaktowe 45 cm
Tak
Elektryczne
Elektryczne
Obieg powietrza



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Dolce Stil Novo	Rodzaj szkła	Eclipse
Kolor	Czarny	Drzwi	Pełne szkło
Wykończenie	Szkło	Uchwyt	Dolce Stil Novo
Design	Płaski	Kolor uchwyty	Czarny
Wykończenie komponentów	Miedź	Logo	Wstawiane
Materiał	Szkło		

Programy / Funkcje


Liczba funkcji podgrzewania	4
Programy automatyczne	10
Liczba funkcji chłodzenia	4
Funkcja automatycznego czyszczenia	
Przepisy własne	100

Sterowanie



Wyświetlacz / Zegar	Graficzny TFT, kolorowy wyświetlacz dotykowy	Ustawienie sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne
---------------------	--	-----------------------	-----------------------------------

Opcje



Alarm otwartych drzwi	Tak	Tryb Showroom	Tak
Minutnik	Tak	Dźwięki	Polifoniczne
Timer	2	Chronologia	Tak, 10 ostatnio używanych funkcji
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak	Sterowanie dotykowe	Tak, z długotrwałym naciskiem na wyświetlacz
Pieczenie z użyciem termosondy	Tak	Połączenie WiFi	Tak, Wi-Fi
Chłodzenie z użyciem termosondy	Tak	UK defined Support Period	minimum 2 years with an end date of 31/12/26

Specyfikacja techniczna



Typ kompresora	Standard	Liczba źródeł oświetlenia	1
Typ czynnika chłodniczego	R290	Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Ilość czynnika chłodniczego	58 g	Moc oświetlenia	1 W
Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T	Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Kontrola temperatury	Elektroniczna	Moc górnej grzałki	250 W
Minimalna temperatura	-28 °C	Otwieranie drzwi	Standardowe
Maksymalna temperatura	75 °C	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi	Tak
Liczba poziomów	3	Pojemność brutto	34 l
Rodzaj półki	Prowadnice metalowe		

Akcesoria standardowe

Ruszt z blokadą	1	Termosonda	Tak
Uchwyt na butelki	1	Inne	Ściereczka z mikrofibry

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Natężenie prądu (A)	2,5 A
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Moc przyłączeniowa (W)	270 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm



Symbols glossary (TT)



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Elektryczny



Automatyczne czyszczenie: cykl suszenia wnętrza, który należy przeprowadzić przy otwartych drzwiach, aby wyeliminować ewentualną kondensację pary powstałą podczas użytkowania.



Wysokość 45 cm



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Pojemność 34 l



Połączenie Wi-Fi