

SCD90MFX9-1

| | |
|---|-------------------|
| Taille du piano de cuisson | 90x60 cm |
| Nombre de cavités avec étiquette énergétique | 1 |
| Source de chaleur de la cavité | Electrique |
| Type de plan de cuisson | Gaz |
| Type de four principal | Chaleur tournante |
| Système de nettoyage four principal | Vapor Clean |
| Code EAN | 8017709245771 |
| Classe d'efficacité énergétique première cavité | A |



Esthétique



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Design | Standard | Manettes de commande | Smeg Classica |
| Finitions du bandeau de commandes | Inox | Couleur des manettes | Inox |
| Esthétique | Classica | Nombre de manettes | 7 |
| Logo | Embouti | Couleur de la sérigraphie | Noir |
| Couleur | Inox | Type d'afficheur | Électronique 5 touches |
| Position du logo | Bandeau sous le four | Porte | Plein verre |
| Finition | Satiné | Type de verre | Stopsol |
| Dosseret | Oui | Poignée | Smeg Elementi ronde |
| Série | Concerto | Couleur de la poignée | Inox brossé |
| Couleur de la table de cuisson | Inox | Compartiment de rangement | Porte |
| Type de grilles | Fonte | Pieds | Gris métal |
| Type de commandes | Manettes | | |

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson

8

Fonctions de cuisson traditionnelle

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|
| | Statique | | Chaleur brassée | | Chaleur tournante |
| | Eco | | Gril moyen | | Gril fort |
| | Gril fort ventilé | | Sole ventilée | | |

Fonction de nettoyage

| | |
|--|-------------|
| | Vapor Clean |
|--|-------------|

Caractéristiques techniques table de cuisson

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| | |
| Nombre total de foyers | 5 |
| Avant gauche - Gaz - Rapide | - 2.90 kW |
| Arrière gauche - Gaz - Semi rapide | - 1.80 kW |
| Central - Gaz - Ultra-rapide | - 4.00 kW |
| Arrière droit - Gaz - Semi rapide | - 1.80 kW |
| Avant droit - Gaz - Auxiliaire | - 1.00 kW |
| Type de brûleur gaz | Standard |
| Allumage intégré aux manettes | Oui |
| Thermocouple | Oui |
| Chapeaux de brûleurs gaz | Emaillés noir mat |

Caractéristiques techniques four principal

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|--|---|
| | 115 l | | 2 | | 3 |
| Nombre de lampes | 2 | Vitre intérieure démontable | Oui | | |
| Nombre de turbines | 2 | Nombre de vitres de la porte du four | 3 | | |
| Volume net de la cavité | 115 l | Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte | 2 | | |
| Capacité brute (litres) | 129 l | Thermostat de sécurité | Oui | | |
| Matériau de la cavité | Email Ever Clean | Système de refroidissement | Tangential | | |
| Nombre de niveaux de cuisson | 5 | Dimensions nettes de la cavité (HxLxP) | 371x724x418 mm | | |
| Type de niveaux de cuisson | Supports en métal | Contrôle de température | Electromécanique | | |
| Type d'éclairage | Halogène | Puissance résistance sole | 1700 W | | |
| Puissance de l'éclairage | 40 W | Puissance résistance voûte | 1200 W | | |
| Options de programmation de la durée de cuisson | Début et fin de cuisson | Puissance résistance gril | 1700 W | | |
| Eclairage à l'ouverture de la porte | Oui | | | | |
| Type d'ouverture de la porte | Abattante | | | | |
| Porte démontable | Oui | | | | |



| | | | |
|------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| Porte intérieure plein verre | Oui | Puissance résistance gril fort | 2900 W |
| | | Puissance résistance circulaire | 2 x 1550 W |
| | | Type de gril | Electrique |

Options four principal


| | | | |
|------------------------------|-----|----------------------|--------|
| Programmateur/Minuteur | Oui | Température minimale | 50 °C |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | Température maximale | 260 °C |

Accessoires inclus four principal

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Grille en acier pour Moka | 1 | Lèchefrite profond 40 mm | 1 |
| Grille avec arrêt arrière et latéral | 1 | Grille intégrée au lèchefrite | 1 |
| Lèchefrite profond 20 mm | 1 | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale électrique | 3200 W | Longueur du câble d'alimentation | 110 cm |
| Intensité | 14 A | Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 220-240 V | Borne de raccordement | 3 pôles |
| Type de câble d'alimentation installé | Oui, monophasé | Type de prise | (F;E) Schuko |



Accessoires Compatibles

AIRFRY9




Grille AIRFRY9. Idéale pour recréer la friture traditionnelle au four, mais avec moins de calories et moins de matières grasses. Elle permet de cuire rapidement et simplement des plats tels que des frites, des légumes frits et du poisson, en assurant un brunissement et un croustillant parfaits. La grille AIRFRY9 est adaptée aux fours et centres de cuisson de 90cm.

BBQ9



BN940



Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTT



Rails télescopiques à sortie totale (1 niveau), adaptés aux fours traditionnels. Réalisés en acier inox, ils garantissent la stabilité et facilitent l'extraction en douceur des lèchefrites.



KIT90X9-1

Crédence murale en inox, 90 cm, pour centres de cuisson Concerto



KITPDQ

Kit 4 pieds inox pour réduire la hauteur des centres de cuisson Concerto (à 850 mm)



SMOLD

Jeu de 7 moules en silicone pour les glaces, sucettes, pralines, glaçons ou pour portionner les aliments. Utilisables de -60°C à +230°C



AL90X9

Support adapté aux centres de cuisson Concerto de 90 cm avec plan de cuisson gaz et four MF



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Kit rails télescopiques à sortie partielle (1 niveau, sortie 300 mm), adapté pour fours traditionnels. Conçu en acier inox AISI 430 brillant, il garantit la stabilité et facilite l'extraction en douceur des lèchefrites.



KIT600SNL-9



KITH95

Kit 4 pieds inox pour augmenter la hauteur des centres de cuisson Concerto et Sinfonia (à 950 mm)



SFLK1

Sécurité enfants

Symbols glossary



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Installation en hauteur



Refroidissement tangentiel : Ce système de refroidissement innovant permet d'avoir une porte à température contrôlée pendant la cuisson. Outre les avantages offerts en termes de sécurité, le système permet de protéger le mobilier dans lequel le four est inséré, en évitant la surchauffe.



Émail Ever Clean : L'émail Ever Clean utilisé pour traiter la cavité du four réduit l'adhérence de la graisse de cuisson. Il s'agit d'un émail spécial et résistant aux acides qui, en plus d'être agréablement brillant, favorise un meilleur nettoyage des parois du four, grâce à sa porosité moindre.



Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) : Le fonctionnement de la turbine, combiné à la cuisson traditionnelle, assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal pour les biscuits et les gâteaux, même cuits simultanément sur plusieurs niveaux.



Turbine + Résistance circulaire (cuisson chaleur tournante) : la combinaison de la Turbine et la Résistance circulaire (incorporé dans la partie arrière du four) convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme. Il sera possible, par exemple, de cuire du poisson, des légumes et des biscuits en même temps sans mélange d'odeurs et de goûts.



Gril fort : Chaleur très intense provenant uniquement du haut grâce aux deux éléments chauffants. La turbine n'est pas active. Donne d'excellents résultats pour griller et gratiner. Utilisé en fin de cuisson, la fonction donne un brunissement uniforme aux plats.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Commandes par manettes



Porte à triple vitre : Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de trois vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité.



Turbine + Résistance sole (cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée pour terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur et qui demandent donc une chaleur modérée en provenance du haut. Idéal pour tous les types d'aliments



Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard.



Résistance gril ou sole + turbine (cuisson Eco) : Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.



Résistance gril moyen : cette fonction permet, par l'action de la chaleur dégagée par le seul élément central, de griller de petites portions de viande et de poisson, de préparer des brochettes, des rôties et des légumes grillés.



Turbine + Résistance gril fort (gril fort ventilé) : L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur. Dans certains fours, le gril se compose d'un double élément plus grand que le gril traditionnel, ce qui permet un rendement exceptionnel (cuisson rapide des grandes viandes grillées).



Vitre démontable : La porte du four dispose d'une vitre intérieure démontable afin de faciliter les opérations de nettoyage et favoriser un entretien plus en profondeur.



Ouverture automatique : certains modèles ont une porte à ouverture automatique lorsque le cycle est terminé, ce qui est une solution parfaite pour les cuisines sans poignée, car aucune poignée n'est nécessaire. Pour des raisons de sécurité, la porte se verrouille automatiquement lorsque l'appareil est utilisé pour éviter qu'il ne soit ouvert par inadvertance.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Indique le volume utile de la cavité du four.



Porte intérieur plein verre : L'intérieur de la porte du four a une surface en verre complètement lisse et sans vis, ce qui facilite l'élimination de la saleté et rend le nettoyage plus pratique.



2 lampes halogènes : La présence de 2 lampes halogènes disposées asymétriquement rend l'espace intérieur encore plus lumineux, éliminant les coins sombres.



5 niveaux de cuisson : Dans le four auxiliaire Smeg, 5 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.



Vapor Clean : Le vapor clean est un procédé qui simplifie le nettoyage des fours. Une petite quantité d'eau est entreposée sur le fond de la cavité, la chaleur et la vapeur d'eau qui se produisent permettent d'assouplir les résidus graisseux et de les retirer facilement.