

SCV115G



Установка	Отдельностоящий
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	160 - 200
Разморозка	Автоматическая
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа



Характеристики отделения для вина



Количество фиксированных полок	1
Количество выдвижных полок	5
Количество выдвижных и откидных полок	1
Количество ламп подсветки	1
Материал полок	Деревянные
Полки, регулируемые по высоте	Да
Тип внутренней подсветки	LED
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Программы/Функции




Управление	Кнопки	Блокировка управления	Да
Управление	Внутреннее, в камере для хранения	Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Дисплей	LED-дисплей, 7 сегментов	Акустический сигнал при открытой дверце	Да

Технические характеристики

Зоны с регулировкой температуры	2	Тип компрессора	Компрессор с пониженной вибрацией
Диапазон температур	5-22°C	Тип хладагента	R600a
		Вспенивающий агент	Циклопентан


Тип контроля температуры	Электронный	Металлическая задняя панель холодильника	Металл
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	Регулируемые по высоте ножки	2 фронтальные
Скрытый нагревательный элемент	Да	Открытие дверцы	С ручкой
Количество компрессоров	1		

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент







			
Годовое энергопотребление	173 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	368 л
Класс энергоэффективности	G	Климатический класс	SN, N, ST
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	EEI	171 %
Полный объем	368 л	Уровень шума	39 дБ(А) re 1пВт

Электрическое подключение

Номинальная мощность	200 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Напряжение	220-240 В		



Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Класс энергоэффективности G
	Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.