

SE232TD1



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione30 cmAlimentazioneElettricaTipologiaCeramico

Codice EAN 8017709312022



Estetica



Estetica Universale Colore Nero **Finitura** Vetro Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Bordo vetro Dritto Tipo di regolazione comandi Digi Touch Colore LED comandi Rosso Posizione comandi Frontale Serigrafato Logo Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura ceramica2Tasto principale on/offSìLivelli di potenza9Numero totale di zone di cottura2

Opzioni





Foro da incasso 490x270 mm Opzione Show Room Sì

Timer fine cottura 2 Contaminuti 1 Demo

SMEG SPA 18/12/2025



Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini

Caratteristiche Tecniche







Posteriore centrale - Ceramico - Doppio - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Anteriore centrale - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Auto-arresto in caso di

surriscaldamento

Auto-arresto in caso di

traboccamento

Indicatore calore

residuo

Sì

50/60 Hz

130 cm

Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Corrente 13 A Tensione (V)

Tipo di cavo elettrico

installato

2900 W

220-240 V


Sì, Mono e Bi-fase

Frequenza Lunghezza cavo di

alimentazione

Morsettiera

3 poli



SMEG SPA 18/12/2025



Accessori Compatibili



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

SMEG SPA 18/12/2025



Glossario simboli



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Controllo touch



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Piano elettrico in vetroceramica: Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

SMEG SPA 18/12/2025