

SE232TX1



Produktfamilie

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Kochfeld

Abmessungen30 cmTyp der HeiztechnikGlaskeramikEAN-Code8017709312053



Ästhetik



ÄsthetikNeutralFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik
C-Schliff
Rahmen Ja

Farbe des Rahmens Edelstahl
Bedienung Digi Touch
Slider-Bedienung Bot

Slider-Bedienung Rot
Position Bedienelemente Frontal
Markenlogo Siebdruck
Farbe des Siebdrucks Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen 2
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9

Optionen





Ausschnittmass 490x270 mm Demo-Mode Showroom- Ja Funktion

SMEG SPA 29.10.2025



Timer mit 2

Endabschaltung

Timer/Minutenzähler 1 Tastensperre/Kindersicherung Ja

Technische Eigenschaften







Vorne Mitte - 1200 kW - 14,5 cm

Hinten Mitte - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Überhitzungsschutz la

Überlaufschutz Ja Restwärmeanzeige Ja

50-60 Hz

130 cm

3-polig

No

Frequenz

Länge Netzkabel

Anschlussleiste

Netzstecker

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 2900 W


Gesamtanschlusswert

Absicherung 13 A Spannung 220-240 V

Typ des vormontierten

Anschlusskabels

Ein- und zweiphasig



SMEG SPA 29.10.2025



Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

SMEG SPA 29.10.2025



Symbols glossary



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

SMEG SPA 29.10.2025