

SE232TX1



Famille

Table de cuisson

Type d'encastrement

Semi-affleurant ou affleurant

Dimension


30 cm

Type

Vitrocéramique

Code EAN

8017709312053



Esthétique



Esthétique

Universel

Couleur

Noir

Finition

Verre

Matériau

Verre

Type de verre

Céramique

Bord de la vitre

Droit

Cadre

Oui

Couleur du cadre

Inox

Type de commandes

Commandes sensitives

Couleur des LED

Rouge

Position des commandes

Frontal

Logo

Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie

Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques

2

Touche principale on/off

Oui

Niveaux de puissance

9

Options



Encastrement

490x270 mm

Mode Expo

Oui

Minuterie fin de cuisson	2
Minuteur	1

Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui
---	-----

Technologie




Avant central - 1200 kW - 14,5 cm
 Arrière central - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui	Affichage chaleur résiduelle	Oui
Auto-arrêt en cas de débordement	Oui		

Raccordement électrique

Puissance nominale	2900 W	Fréquence	50-60 Hz
Intensité	13 A	Longueur du câble d'alimentation	130 cm
Tension	220-240 V	Borne de raccordement	3 pôles
Type de câble d'alimentation installé	Mono et biphasé	Type de prise	Non



Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Commandes tactiles



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.