

# **SE232TX1**



Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension 30 cm

Type Vitrocéramique Code EAN 8017709312053



# Esthétique



Esthétique Universel Couleur Noir **Finition** Verre Matériau Verre Type de verre Céramique Bord de la vitre Droit Cadre Oui Couleur du cadre Inox

Type de commandes Commandes sensitives

Couleur des LEDRougePosition des commandesFrontalLogoSérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

# **Programmes / Fonctions**

Nombre de foyers vitrocéramiques2Touche principale on/offOuiNiveaux de puissance9

# **Options**





Encastrement 490x270 mm Mode Expo Oui

SMEG SPA 16/12/2025



Minuterie fin de cuisson Minuteur 1 Verrouillage commandes / Sécurité enfant

#### **Technologie**







Avant central - 1200 kW - 14,5 cm Arrière central - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Auto-arrêt en cas de

Oui

surchauffe

Auto-arrêt en cas de

débordement

Oui

Affichage chaleur

Oui

Oui

résiduelle

# Raccordement électrique


Puissance nominale 2900 W Intensité 13 A 220-240 V **Tension** 

Type de câble d'alimentation installé Mono et biphasé

Fréquence 50-60 Hz Longueur du câble 130 cm

d'alimentation

Borne de raccordement 3 pôles Type de prise No



**SMEG SPA** 16/12/2025



# **Accessoires Compatibles**



#### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

SMEG SPA 16/12/2025



### Symbols glossary



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Commandes tactiles



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

SMEG SPA 16/12/2025