

# **SE232TX1**



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

**Размеры** 30 cm

Тип Стеклокерамическая варочная панель

**ЕАN-код** 8017709312053



#### Эстетика



**Эстетика** Универсальный

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

 Тип стекла
 Стеклокерамика

 Тип края стекла
 Прямой край

**Рамка** Да

**Цвет рамки** Нержавеющая сталь

Тип управленияDigi TouchЦвет подсветкиКрасныйРасположение переключателейФронтальноеЛоготипШелкография

**Цвет сериографии** Серый

## Программы/ функции

 Количество зон приготовления Hi-Light
 2

 Главный переключатель вкл./выкл.
 Да

 Уровни мощности
 9

#### Опции





**Стандартный вырез** 490х270 мм **Режим** Showroom Да

SMEG SPA 29.11.2025



Таймер окончания приготовления

2

Блокировка управления Да

Таймер поминутный

1

#### Технические характеристики







Фронтальная центральная - 1200 кВт - 14,5 см Задняя центральная - 1700 кВт - 12,0 - 18,0 см

**Автоматическое** 

Да

Индикация остаточного Да тепла

отключение при

перегреве

**Автоматическое** 

Да

отключение при проливании

#### Электрическое подключение

Номинальная мощность 2900 Вт Сила тока 13 A

Напряжение 220-240 B

Тип электрического

кабеля


Однофазное и двухфазное

Частота тока 50-60 Гц Длина электрического 130 см

кабеля

Клеммная коробка 3 полюса Тип электрической No

вилки



**SMEG SPA** 29.11.2025



## Совместимые Аксессуары



**SCRP** 

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

SMEG SPA 29.11.2025



### Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Сенсорное управление



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

SMEG SPA 29.11.2025