

SE232TX1



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Тип

EAN-код


Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

30 см

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312053



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Рамка

Цвет рамки

Тип управления

Цвет подсветки

Расположение переключателей

Цвет сериографии

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Нержавеющая сталь

Digi Touch

Красный

Фронтальное

Серый

Опции



Стандартный вырез

490x270 мм

Таймер окончания приготовления

2

Таймер поминутный

1

Режим Showroom

Да

Блокировка управления

Да

Технические характеристики



Фронтальная центральная - 1200 кВт - 14,5 см

Задняя центральная - 1700 кВт - 12,0 - 18,0 см

Автоматическое отключение при перегреве Да

Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при пролипании Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 2900 Вт

Сила тока 13 А


Напряжение 220-240 В

Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное

Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 130 см

Клеммная коробка 3 полюса










Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |
|  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light. |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |
|  | Сенсорное управление | | |