SE232TX2



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	30 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Ceramică
Cod EAN	8017709358228

Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Cadru	Da
Culoare cadru	Oțel inoxidabil
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice	2
Nr. de zone de gătit cu amplificator	2
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni

Decupaj standard	490x270 mm	**Supraveghetor minute**	1
Temporizator final de gătit	2	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da

Caracteristici tehnice


Față-centru - 1.2 kW - 14 cm

Spate-centru - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	2900 W	**Tipul de cablu electric furnizat**	Da, monofazat și bifazat
Curent	12.5 A	**Frecvență (Hz)**	50 - 60 Hz
Tensiune (V)	220 V	**Lungimea cablului de alimentare**	130 cm
Tensiune 2 (V)	240 V	**Terminal box**	3 poles
Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă	**Ștecher**	Nu



Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Controlul tactil



Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.