

SE263TD1



Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension60 cmAlimentationElectriqueTypeVitrocéramiqueCode EAN8017709312046



Esthétique



Esthétique Universel
Couleur Noir
Finition Verre
Matériau Verre
Type de verre Céramique
Bord de la vitre Droit

Type de commandes Commandes sensitives

Couleur des LEDRougePosition des commandesFrontalLogoSérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers vitrocéramiques 3
Touche principale on/off Oui
Niveaux de puissance 9
Nombre total de foyers 3

Options







Encastrement 490x560 mm

Indicateur temps

Oui

résiduel

Minuterie fin de cuisson 3 Minuteur 1



Signal sonore fin de

cuisson

Mode Expo

Verrouillage

commandes / Sécurité

enfant

Technologie







Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Oui

Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Droit central - Vitrocéramique - double - 2.40 kW - Ø21.0 - Ø 27.0 cm

Auto-arrêt en cas de

surchauffe

Oui

Oui

Affichage chaleur

Oui

Oui

Oui

résiduelle

Auto-arrêt en cas de

débordement

Raccordement électrique

Puissance nominale 5400 W Intensité 25 A


Tension 220-240 V
Tension 2 380-415 V
Type de câble Mono et biphasé

d'alimentation installé

Fréquence 50/60 Hz Longueur du câble 130 cm

d'alimentation

Borne de raccordement 4 pôles **Type de prise** No





Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



Symbols glossary



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Commandes tactiles



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.