

## SE263TD2



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Vitroc�ramique
Code EAN	8017709358259



## Esth tique



Esth�tique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Mat�riau	Verre
Type de verre	C�ramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Commandes sensibles
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	S�rigraphi�
Couleur de la s�rigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions



Nombre de foyers vitroc�ramiques	3
Nombre de foyers avec booster	3
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	3

## Options



Encastrement	490x560 mm	Signal sonore fin de cuisson	oui
Minuterie fin de cuisson	3	Indicateur temps résiduel	oui
Minuteur	1	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui

## Technologie



Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.2 kW - 14 cm


Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.8 kW - 18 cm

Droit - Vitrocéramique - double - 2.40 kW - 27 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui	Affichage chaleur résiduelle	oui
Auto-arrêt en cas de débordement	oui		

## Raccordement électrique

Puissance nominale	5400 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	23 A	Longueur du câble d'alimentation	130 cm
Tension	220-240 V	Borne de raccordement	4 pôles
Type de câble d'alimentation installé	Mono et biphasé	Type de prise	Non



---

## Accessoires Compatibles










---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary

-  **Option Booster** : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
-  **Commandes tactiles**
-  **Plan vitrocéramique** : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.
-  **Indicateur de chaleur résiduelle** : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
-  **Minuterie** : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.
-  **Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  **Anti-surchauffe** : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  **Sécurité antidébordement** : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.
-  **Temps écoulé** : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.