

SE264TD



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или бровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709266943



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Тип управления

Расположение переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Digi Touch

Фронтальное

Шелкография

Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light

4

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

490x560 мм

Индикация оставшегося времени Да

Таймер окончания приготовления

4

Режим Showroom Да

Таймер поминутный

1

Блокировка управления Да

Акустический сигнал Да
окончания
приготовления

Технические характеристики



Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 20.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 16.5 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 20.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 16.5 см

Автоматическое отключение при перегреве Да **Индикация остаточного тепла** Да

Автоматическое отключение при проливании Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 6000 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220 В


Длина электрического кабеля 130 см

Напряжение 2 240 В

Клеммная коробка 4 полюса

Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное

Тип электрической вилки Нет



Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Сенсорное управление



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.