

SE264TD1



Produktfamilie

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Kochfeld

Abmessungen 60 cm Energiequelle Elektrisch Typ der Heiztechnik Glaskeramik **EAN-Code** 8017709312039



Ästhetik



Ästhetik Neutral Farbe Schwarz Oberfläche Glas Material Glas

Glaskeramik Glasart C-Schliff Typ Glaskeramik **Bedienung** Digi Touch Farbe LED-Display Rot

Position Bedienelemente Frontal Markenlogo Siebdruck Farbe des Siebdrucks Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen 4 EIN/AUS-Taste Ja Leistungsstufen 9 Anzahl der Kochzonen

Optionen







Ausschnittmass

490x560 mm

Restzeitanzeige

Ja Ja

Demo-Mode Showroom-

Funktion

14.12.2025



Timer mit 4 Endabschaltung

Tastensperre/Kindersicherung Ja

Timer/Minutenzähler Akustisches Signal bei Ja

Garzeitende

Technische Eigenschaften







Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Überhitzungsschutz Ja Überlaufschutz Ja

Restwärmeanzeige Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 6300 W

Gesamtanschlusswert **Absicherung** 27 A Spannung 1 (V) 220-240 V

Spannung 2 (V) 380-415 V


Typ des vormontierten Ein- und zweiphasig

Anschlusskabels

Frequenz Länge Netzkabel 130 cm Anschlussleiste 4-polig

Netzstecker No

50/60 Hz



SMEG SPA 14.12.2025



Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

SMEG SPA 14.12.2025