SE264TD1

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709312039



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Krawędź prosta
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	4
Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9

Opcje

Standardowe wycięcie	490x560 mm	**Wskaźnik czasu**	Tak
Timer	4	**Tryb Showroom**	Tak
Minutnik	1		

Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak


Specyfikacja techniczna

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6300 W	**Rodzaj przewodu**	Tak, jedno- i dwufazowy
Natężenie prądu (A)	27 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	130 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Blok zacisków**	4 poli



Not included accessories



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Sterowanie dotykowe



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.