

SE264TD1



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Na równi z blatem

60 cm

Elektryczne

Ceramiczna

8017709312039



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Kolor LED

Położenie pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Digi Touch

Czerwony

Front

Serigrafia

Szary

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych

4

Przełącznik on/off

Tak

Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Opcje



Standardowe wycięcie 490x560 mm

Timer 4

Wskaźnik czasu

Tak

Tryb Showroom

Tak

Minutnik	1	Blokada sterowania /	Tak
Sygnal dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Blokada bezpieczeństwa	

Specyfikacja techniczna



Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
-----------------------------------	-----	------------------------------	-----

Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
-------------------------------	-----

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	6300 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	27 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	130 cm
Napięcie (V)	220-240 V	Blok zacisków	4 poli
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	No
Rodzaj przewodu	Tak, jedno- i dwufazowy		

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Sterowanie dotykowe



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.