

# **SE264TD1**



Семейство продуктов

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

60 cm

Варочная поверхность

Размеры

EAN-код

**Источник питания** Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

8017709312039



#### Эстетика



Эстетика Универсальный

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика
Тип края стекла Прямой край
Тип управления Digi Touch
Цвет подсветки Красный
Расположение переключателей Фронтальное
Логотип Шелкография

оготип шелкограф

**Цвет сериографии** Серый

## Программы/ функции

 Количество зон приготовления Hi-Light
 4

 Главный переключатель вкл./выкл.
 Да

 Уровни мощности
 9

 Количество зон приготовления
 4

#### Опции







Стандартный вырез

490х560 мм

**Индикация оставшегося** Да **времени** 

SMEG SPA 29.11.2025



Таймер окончания приготовления

4

Режим Showroom

Да

Таймер поминутный

1 Акустический сигнал Да

окончания приготовления Блокировка управления Да

### Технические характеристики







Задняя левая - Керамическая- одинарная - 2.10 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14,5 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

**Автоматическое** 

отключение при

Да

Да

Индикация остаточного Да

тепла

перегреве

**Автоматическое** 

отключение при проливании

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 6300 Вт Сила тока 27 A

Напряжение 220-240 B Напряжение 2 380-415 B

Тип электрического Однофазное и двухфазное

кабеля


Частота тока 50/60 Гц 130 см Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка 4 полюса

Тип электрической вилки

Νo



**SMEG SPA** 29.11.2025



# Совместимые Аксессуары



**SCRP** 

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

SMEG SPA 29.11.2025



### Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Сенсорное управление



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

SMEG SPA 29.11.2025