

SE332EB





 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

Размеры 30 cm

Источник питания Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

ЕАN-код 8017709233723



Эстетика



Эстетика Универсальный

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

 Тип стекла
 Стеклокерамика

 Тип края стекла
 Скошенный край

 Тип управления
 Digi Touch

 Расположение пореключателей
 Фронтальное

Расположение переключателей Фронтальное **Логотип** Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции



Количество зон приготовления Hi-Light 2

Количество зон приготовления с функцией 2

BOOSTER

 Главный переключатель вкл./выкл.
 Да

 Уровни мощности
 9

 Количество зон приготовления
 2

Опции







SMEG SPA 28.11.2025



Стандартный вырез 490x270 mm

Да

Блокировка управления Да

Да

Функция Поддержание

тепла

Режим Showroom Да

Быстрый старт

Технические характеристики

STOP °C∓





Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см Задняя центральная - Керамическая - двойная - 0.70 - 1.70 кВт - Ø 12.4 - Ø 18.4 см

Автоматическое

Да

Да

Индикация остаточного Да

тепла

отключение при

перегреве

Автоматическое

отключение при проливании

Электрическое подключение

Номинальная мощность 2900 Вт Сила тока 13 A 220-240 B Напряжение

Тип электрического

кабеля

Однофазное

Частота тока 50/60 Гц Длина электрического 150 см


кабеля

Клеммная коробка 3 полюса

Тип электрической

вилки

No



SMEG SPA 28.11.2025



Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

SMEG SPA 28.11.2025



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Сенсорное управление

SMEG SPA 28.11.2025