SE363ETB



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	60 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	קרמי
קוד EAN	8017709234744

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים זוויתיים
סוג הגדרת בקרות	בקרות במגע
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול קרמי	3
מס' אזורי בישול עם בוסטר	3
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	3

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	490x560 mm	**מחוון זמן שנותר**	כן

פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט**	2800, 4000 W
טיימר סוף בישול	3	**אפשרות הדגמה בחנות**	כן
תזכורת דקות	1	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
התרעה לסיום הבישול	כן	**הפעלה מהירה**	כן

מאפיינים טכניים



1.80 - קרמיות – יחידה - קדמי-שמאלי kW - Ø 18.4 cm


1.20 - קרמיות – יחידה - אחורי-שמאלי kW - Ø 14.8 cm

2.70 - 1.95 - 1.05 - קרמיות – שלוש - ימני kW - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm

כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן	**מחוון חום שנותר**	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	5700 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	25 A	**אורך כבל חשמל**	150 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
מתח 2 (וולט)	380-415 V	**תקע**	לא



Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



שליטה במגע



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב-Hi-Light.



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.