SE363ETB

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709234744



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Krawędź szlifowana
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	3
Liczba ceramicznych stref grzejnych	3
Liczba stref grzejnych "Booster"	3
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9

Opcje

Standardowe wycięcie	490x560 mm	**Wskaźnik czasu**	Tak

Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	2800, 4000 W
Timer	3	**Tryb Showroom**	Tak
Minutnik	1	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Szybki start**	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Prawy - Ceramika - potrójna - 1.05 - 1.95 - 2.70 kW - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	5700 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	25 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm
Napięcie (V)	220-240 V	**Blok zacisków**	6 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V		



Not included accessories



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Ultraniski profil



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Sterowanie dotykowe