

SE364ETBM





Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Glaskeramik
EAN-Code 8017709240882



Ästhetik



ÄsthetikClassiciFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik
Facettenschliff
Bedienung Bedienknebel
Position Bedienelemente Frontal

Farbe der BedienknebelEdelstahl-OptikMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Bedienknebel

Anzahl der Keramik-Kochzonen 4 Anzahl der Kochzonen 4

Optionen

Ausschnittmass 490x560 mm

Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Elektrischer Anschluss

6400 W Typ des beigefügten Ja, ein-zwei-/dreiphasig Elektrischer **Anschlusskabels** Gesamtanschlusswert **Absicherung** 19 A Frequenz 50/60 Hz Spannung 1 (V) 150 cm 220-240 V Länge Netzkabel Spannung 2 (V) 380-415 V 6-polig **Anschlussleiste** Zusätzliche Doppelt universal Netzstecker Νo Anschlußmöglichkeiten





Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



Symbols glossary



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Drehknebelbedienung



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur

unter 60°C, erlischt die Anzeige.