

SE364ETBM



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
60 cm
Ηλεκτρική
Κεραμική
8017709240882



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Classic
Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Άκρο κρυστάλλου	Μπιζουτέ
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	4
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x560 mm
-----------------	------------

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.80 kW - Ø 18.4 cm


Πίσω αριστερά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Πίσω δεξιά - Κεραμική - Διπλή - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Εμπρός δεξιά - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	6400 W	Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Ναι, Τριφασικό και Μονο/Διφασικό
Ένταση ρεύματος	19 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	150 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Ναι, Τριφασικό και Μονο/Διφασικό	Φις	Όχι



Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm. |  | Έλεγχος κουμπιών |
|  | Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου. |  | Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light. |
|  | Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. | | |