

# SE364ETD



EAN-код

Семейство продуктов

Ультранизкий профиль или вровень со Тип встраивания

столешницей

Варочная поверхность

Размеры 60 cm

Источник питания Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

8017709233730



#### Эстетика



Эстетика Универсальный

Черный Цвет Стекло Отделка Стекло Материал

Тип стекла Стеклокерамика Тип края стекла Прямой край Тип управления Digi Touch Расположение переключателей Фронтальное Логотип Шелкография

Цвет сериографии Серый

## Программы/ функции



Количество зон приготовления Hi-Light

Количество зон приготовления с функцией 4

**BOOSTER** 

Главный переключатель вкл./выкл. Да 9 Уровни мощности Количество зон приготовления

#### Опции

















Индикация оставшегося Да

приготовления

времени

 Стандартный вырез
 490×560 мм
 Режим ограничения мощности
 Да мощности

 Функция Поддержание тепла
 Да
 Режим ограничения мощности - пошаговый
 2800, 4000 Вт мощности - пошаговый

 приготовления
 Режим Showroom
 Да

 Таймер поминутный
 1
 Блокировка управления
 Да

 Акустический сигнал окончания
 Да
 Быстрый старт
 Да

### Технические характеристики

STOP ℃∓

├-

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Задняя правая - Керамическая - двойная - 1.00 - 2.20 кВт - Ø 14.8 - Ø 21.4 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Автоматическое Да Индикация остаточного Да отключение при тепла

перегреве Автоматическое

**Автоматическое** Да **отключение при проливании** 

### Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 6400 Вт
 Тип поставляемого электрического кабеля
 Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения)

 Напряжение
 220-240 В
 Частота тока
 50/60 Гц

 Напряжение 2
 380-415 В
 Длина электрического
 150 см


**Дополнительные** Универсальный (для одно- и способы подключения трех- фазного

Длина электрического 150 см кабеля

подключения) Клеммная коробка 6 полюсов
Тип электрической No

вилки







## Совместимые Аксессуары



**SCRP** 

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



#### Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Сенсорное управление