SE364TDM

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709240899

Ästhetik

Ästhetik	Selezione
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Silber
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Keramik-Kochzonen	4
Leistungsstufen	6

Optionen

Ausschnittmass	490x560 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Überhitzungsschutz	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	6000 W	**Typ des beigefügten Anschlusskabels**	Ja, ein-zwei-/dreiphasig
Absicherung	18 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung	220-240 V	**Länge Netzkabel**	150 cm
Spannung	380-415 V	**Anschlussleiste**	6-polig
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Doppelt universal		



Sonderzubehör

SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.

Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Drehknebelbedienung